

Lieferprogramm Draht

Lieferformen

- Kronenständer von Ø 1,00 mm – 10,00 mm bis 1.000 kg
- Ringe von Ø 1,00 mm – 33,00 mm bis 3.000 kg
- Spulen von Ø 2,00 mm – 16,00 mm bis 3.000 kg

Werkstoffe

- Kaltstauchdraht für Schrauben, Muttern und Kaltfließpressteile gemäß DIN EN 10263, Teil 1 bis 4
- Cr-, CrB-, CrMo- oder CrNiMo-legierte Werkstoffe
- Warmfester Kaltstauchdraht, z. B. 21CrMoV5-7
- Profildraht (Sechskant, Vierkant, Zeichnungsprofile)
- Wälzlagerstähle gemäß DIN EN ISO 683-17, z. B. D85, 100Cr6
- Werkzeug- und Federstähle, z. B. 50CrV4, 61CrSiV5
- Unlegierte Vergütungsstähle, z. B. C60E, C85
- Sonderwerkstoffe

Oberflächen

- Zinkphosphatiert
- Zinkphosphatiert und reaktiv beseift
- Zinkphosphatfrei
- Blank
- Beseift
- Polymerbeschichtet

Kontakt

Fritz Finkernagel Drahtwerk GmbH & Co. KG
Westiger Straße 120-128
D-58762 Altena

info@finkernagel.com
+49 2352 703-0